

PUERTA PLEGABLE

Transmitancia

$U_w \geq 0,97$ (W/m²K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio.

Aislamiento acústico

Máximo acristalamiento 45 mm

Mínimo acristalamiento 25 mm

Secciones

Secciones		Espesor perfilería	
Marco	73 mm	Puerta	1,8 mm
Hoja	73 mm		

Longitud varilla poliamida

Marco 20 mm

Hoja 30 mm

Dimensiones máximas / hoja

Ancho (L) = 1200 mm

Alto (H) = 3000 mm

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.

Peso máximo / hoja 120 kg



Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Protección frente a los agentes atmosféricos.

Permeabilidad al aire
(UNE-EN 12207) : Clase 4

Estanqueidad al agua
(UNE-EN 12208): Clase 9A

Resistencia al viento
(UNE-EN 12210): Clase A3

* Ensayo referencia AEV 2,70 x 2,53 m, 3 hojas.

Ensayo de seguridad: 

Apto

* Ensayo de referencia 3 hojas. Configuración 330. 2701 x 2517 mm

Ensayo probado por
ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.

Aleaciones 6063 T-5

Acabados

Posibilidad bicolor.

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos).

Según sello Qualicoat >60 micras

Lacado imitación madera.

Según sello Qualideco

Anodizado.

Según sello Ewwa Euras / Standard Clase 15 / Posibilidad Clase 20 y 25

Posibilidades de apertura

Apertura interior: De 1 a 14 hojas

Apertura exterior: De 1 a 14 hojas, posibilidad de encuentros a 90° sin parteluz

